



Bateria Selada BS-12V7A Coletek Energia



Características

Modelo: 12V7AH

Referência: 357030130100

Apresentação: A bateria selada da Coletek Energia foi desenvolvida com eletrólito de alta performance. Sem vazamento, permite operação segura em qualquer posição e livre de manutenção. Com vida útil longa para usar seus equipamentos sem preocupação. Ideal para Nobreaks, Estações de Trabalho, Mercados, Sistema de Segurança entre outros dispositivos.

Especificações Técnicas



Bateria Selada BS-12V7A Coletek Energia

Detalhes:

Bateria Selada Regulada por Válvula VRLA

Tensão nominal: 12V

Corrente Máxima: 7Ah

" *Carga em Tensão Constante (25°)* "

Tipo de Terminal: T1 Faston de conexão simples e rápida

Flutuação: 13,5 - 13,8V.

Tensão cíclica: 14,1 - 14,4V.

Corrente Inicial Máxima: 2,1A.

Material: Chumbo e carcaça de ABS

Tecnologia AGM com eletrólito absorvido

APLICAÇÕES

Nobreaks (UPS)

Telecomunicações (PABX)

Automação

Sistema de Segurança

SEGURANÇA

Vida útil estimada em 5 anos de acordo com o uso

Baixa taxa de auto-descarga

RECICLÁVEL

Constatado o esgotamento da bateria, faça o descarte seguro.

Altura da embalagem: 10.5 CM

Largura embalagem: 7.5 CM

Comprimento embalagem: 16 CM

Peso embalagem: 2000 g

Part Number/SKU: 12V7AH

EAN do produto: 7908639901350

Itens Inclusos



Bateria Selada BS-12V7A Coletek Energia

01 - Bateria Selada

www.coletek.com.br