Carregador de Veiculo Elétrico AC Smart Aurora 7KW Star Charge







Características

Modelo: A11700004

Referência: 453040040100

Apresentação: Excelente design industrial proporciona uma experiência agradável ao usuário. Conecte-se a qualquer back-end baseado no protocolo OCPP 1.6J. Suporte 4G, Wi-Fi, Ethernet, RS485.

Especificações Técnicas

Detalhes:

Modo de carregamento: Mode 3 (IEC 61851-1)

Classificação de potência e corrente de entrada/saída: 7.4kW/32A max.

Classificação de tensão de entrada/saída: 230Vac±10%, fase única, 50/60Hz, L+N+PE

Tipo de grade: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT

Conexão para Carregamento: 1 x IEC 62196-2 Tipo 2 (Case C)

Medição: Chip de medição integrado, Precisão: 1%

RCD: Type A RCD + DC 6mA

Proteções: Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, corrente residual, curto-circuito, sobre temperatura, falha à terra e Proteção integrada contra surtos

Interface:
Indicação de status: Led
Botão: Interruptor DIP interno (usado para definir a limitação da corrente de saída)
Autenticação do usuário: RFID e App
Leitor RFID: ISO/IEC 14443 A/B, ISO/ IEC

Comunicação:
Conexão: 4G, Wifi e Ethernet
Protocolo (EVSE e back-end): OCPP 1.6J
Protocolo (EVSE&EV): Piloto de controle

Ambiental:
Temperatura de Operação: -30°C até 50°C
Temperatura de Armazenamento: -40°C até 85°C
Umidade: 5% to 95% sem condensação
Altitude: =3.000 metros acima do nível do mar

Mecânico:
Classificação IP: IP55
Classificação IK: IK10
Resfriamento: Resfriamento natural
Comprimento do cabo de carregamento: 5 metros
Dimensões: 28 * 40 * 14cm
Peso: 5.400kg
Instalação: Montagem na parede ou pedestal

Padrões e conformidade: IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Certificações: CE-RED, CB, UKCA, OZEV, TR25, IMDA, NTC
Altura da embalagem: 0 CM
Largura embalagem: 0 CM
Comprimento embalagem: 0 CM
Peso embalagem: 0 g
Part Number/SKU: A11700004
EAN do produto: 7908639902364
Garantia: 365 dias

Itens Inclusos

1 - Carregador Veicular AC