



Nobreak UPS PG II 1200VA Bivolt Coletek Energia



Características

Modelo: PGII-1200BA-1B8T

Referência: 337060010105

Apresentação: UPS II 1200 VA foi desenvolvido pela Coletek Energia como principal objetivo proteger e manter o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Ele impede a perda de dados e estragos nos aparelhos em casos de queda ou oscilações de energia. Graças ao seu sistema de filtragem que controla toda a entrada e saída de energia, dessa forma seus eletrônicos estarão protegidos. Produzido com certificado de gestão de qualidade aprimorado ISO 9001.

Especificações Técnicas



Nobreak UPS PG II 1200VA Bivolt Coletek Energia

Detalhes:

POWER GUARD II - 1200VA

- * Tensão nominal de entrada: bivolt automática 115V/220V
- * Tensão nominal de saída: mono 115V
- * Numero de Tomadas = 8 (NBR 14136:2012)
- * 1 Bateria 12V/7Av Selada VLRA
- * Microprocessado (RISC)
- * Forma de onda senoidal por aproximação (PWM - controle de largura e amplitude)
- * Regulação automática de voltagem (AVR) Line Interactive
- * Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia
- * Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática e Battery Saver
- * Proteção eletrônica contra sub e sobretensão, curto-circuito
- * Diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema)
- * Check Start realiza testes das baterias e componentes
- * Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno)
- * Circuito desmagnetizador
- * Porta fusível externo
- * Nobreak estabilizado com 6 estágios
- * Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)
- * Proteção contra descarga total e sobretensão das baterias
- * Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz com proteção de sub e sobrefrequência
- * DC Start - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica
- * Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário
- * Cabo de Alimentação padrão NBR 14136:2012
- * Sistema Standy By
- * Possui fusível reserva
- * 2 fusíveis de 8A - 5x20mm cada
- * O equipamento opera com umidade relativa entre 0 e 90%, sem apresentar condensação
- * Temperatura de funcionamento 0° a 40°C
- * Nível de ruído *Dimensional nominal cabo: 1,20m
- * Garantia: 1 Ano
- * Tipo de garantia: Manutenção



Nobreak UPS PG II 1200VA Bivolt Coletek Energia

Itens Inclusos

01 - UPS PG II 1200VA Coletek Energia

www.coletek.com.br