

Nobreak UPS PG II 700VA Bivolt Coletek Energia







Características

Modelo: PGII-700BA-1B8T Referência: 337030020104

Apresentação: Ideal para proteger computadores, estacoes de trabalho (desktops), pequenos e medios servidores, PABX, equipamentos de conexao de rede e sistemas de telecomunicacao. A linha de No Break Line Interactive Power Guard II impede a perda de dados e os tempos de paralisacao, principalmente quando ocorre falta de energia e variacao de tensao.

Especificações Técnicas

Detalhes:

- Potência Máxima: 700VA

- Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)

- Tensão de entrada: 115 / 220V (B/A)

- Tensão de saída: 115V (De linha)

- Regulação de saída

- Frequência de saída: 60Hz +/- 1% (Para operação em bateria)
- Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (PMW Controle de Largura e Amplitude)
- Acionamento do inversor: Número de tomadas na saída: 8 (Padrão NBR14136)
- Baterias internas: 1 (12V / 5Ah)

12 x 5 x 1 = 60 VAh

- Tempo de de autonomia: 15 a 45 minutos dependendo da carga de informática

- Terminais da bateria: T1, 4.75mm

- Conexão para bateria externa: Não

- Porta de comunicação USB: Não

- Gabinete: Painel frontal e corpo em metal com pintura eletroestática

-2 fusivéis de 8A - 5x20mm cada

- Garantia: 1 Ano

Altura da embalagem: 17.5 CM

Largura embalagem: 12 CM

Comprimento embalagem: 28.5 CM

Peso embalagem: 5600 g

Part Number/SKU: PGII-700BA-1B8T **EAN do produto:** 7908639900261

Itens Inclusos

1-Nobreak UPG PG II 700va Coletek Energia - caixa parda

www.coletek.com.br