



Nobreak UPS PG II 800VA Bivolt Coletek Energia



Características

Modelo: PGII-800BA-1B8T-LIC

Referência: 337040010101

Apresentação: A linha de No Break Line Interactive Power Guard II impede a perda de dados e os tempos de paralisação, principalmente quando ocorre falta de energia e variação de tensão. Ideal para proteger computadores, estações de trabalho (desktops), pequenos e médios servidores, equipamentos de conexão de rede e sistemas de telecomunicação.

Especificações Técnicas



Nobreak UPS PG II 800VA Bivolt Coletek Energia

Detalhes:

POWER GUARD II - 800VA

Tensão nominal de entrada: bivolt automática 115V/220V

Tensão nominal de saída: mono 115V

Número de Tomadas = 8 (NBR 14136:2012)

1 Bateria 12V/7Av Selada VLRA

Microprocessado (RISC)

Forma de onda senoidal por aproximação (PWM - controle de largura e amplitude)

Regulação automática de voltagem (AVR) Line Interactive

Indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia

Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia

Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática e Battery Saver

Proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no inversor

Diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema)

Check Start realiza testes das baterias e componentes

Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno)

Circuito desmagnetizador

Porta fusível externo

Nobreak estabilizado com 6 estágios

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL)

Sistema inteligente de resfriamento com cooler

Proteção contra descarga total e sobretensão das baterias

Frequência de entrada 60Hz +/- 5Hz com proteção de sub e sobrefrequência

Tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro)

DC Start - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica

Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário

Cabo de Alimentação padrão NBR 14136:2012

Material: Painel frontal em ABS antichama e gabinete em metal com pintura eletroestática

Sistema Standby By

Possui fusível reserva

*2 fusíveis de 8A - 5x20mm cada

O equipamento opera com umidade relativa entre 0 e 90%, sem apresentar condensação



Nobreak UPS PG II 800VA Bivolt Coletek Energia

Itens Inclusos

01 - Nobreak UPS PG II 800VA Coletek Energia

www.coletek.com.br