

Nobreak UPS SAFE 600VA Bivolt 8 Tomadas Coletek Energia



Características

Modelo: SAFE600-8T

Referência: 337020050102

Apresentação: A Coletek Energia apresenta a Linha SAFE que possui alto padrão de qualidade, capaz de atender as expectativas de desempenho e principalmente de segurança. Desenvolvido para fornecer energia de alta qualidade em caso de oscilações, picos ou até mesmo uma falta de energia, evitando assim danos aos seus equipamentos, perda de informações e retrabalhos desnecessários. Produzido com certificado de gestão de qualidade aprimorado ISO 9001. O SAFE é um NOBREAK com tecnologia totalmente nacional.

Especificações Técnicas

Detalhes:

Potência Máxima: 600VA.

Fator de Potência (FP 0,6).

Número de tomadas: 8 (Padrão NBR14136).

Bivolt automático: 115 / 220V (Entrada).

Tensão de saída: 115V (De linha).

Regulação de saída +/- 5% operação pela bateria e +/- 6% operação pela rede.

Frequência de saída: 60Hz +/- 1% (Para operação em bateria).

Forma de onda: Semi-Senoidal no modo inversor.

Acionamento do inversor: Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria).

Baterias internas: 1 (12V / 7Ah)

Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH).

RECURSOS

-Bateria de Troca Fácil.

-Autonomia: de até 45 minutos (dependendo da carga de informática).

-Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida).

-DC Start (permite ser ligado na ausência de rede elétrica).

NIVEIS DE PROTEÇÃO

-Proteção eletrônica contra sub e sobretensão.

-Proteção de curto-circuito.

-Proteção contra descarga total das baterias.

-Possui estabilizador e filtro de linha.

FUNIONAMENTO

-Conectar a bateria antes do primeiro uso.

-Chave Liga/Desliga temporizada (evita acionamento acidental).

-Nível crítico de bateria: Emissão de BIP com duração de 1 segundo e intervalos de 3 segundos.

APLICAÇÕES

-Computadores, monitores e impressoras.

PPB

-Processo MCT/Data: 01200.700897/2016-57 de 05/08/2016.

-Portaria MCT/MDIC/MF: 2267, de 28/04/2017 DOU 02/05/2017.

ESTRUTURA

-Gabinete: Plástico ABS antichamas.

-Cabo com certificação INMETRO.

-Comprimento: 1,30m (+/- 0,05m) metros .

-Garantia: 1 Ano.

Observação:"Como fabricantes, informamos que o produto poderá ser alterado em números de baterias,

capacidade e quantidade de tomadas, conforme demanda de Licitações".

Altura da embalagem: 16 CM

Largura embalagem: 14 CM

Comprimento embalagem: 38.5 CM

Peso embalagem: 5.61 g

Part Number/SKU: SAFE600-8T

EAN do produto: 7908639903446

Garantia: 365 dias

Itens Inclusos

www.coletek.com.br